

LED Panel Divolo 3

L1545 x 310

IP20 SKII UGR<19

05/2024

Speziell:



- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei (Phillips Xitanium)
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND) oder 2 in 1 dimmbar DALI & Push-Dim (DAP)

Systemleistung:	40W
Spannung:	AC 220V-240V / 50-60 Hz
Lichtstrom:	4.600lm
Lumen/Watt:	bis 112lm/W
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000h L80
Temperatur:	-25°C bis+40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stoßfestigkeit:	IK05
Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus Aluminium; Abdeckung opal
Abmessung:	l=1545 mm / b=310 mm / h=10 mm


Optionen erhältlich:

- Steckbares Notlichtmodul



Beschreibung L1545x310	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
40W 4.600lm 4.000K 	SP-PAN DIV3-1545X310/840-ND	10601095
40W 4.600lm 4.000K 	SP-PAN DIV3-1545X310/840-DAP	10601096
Steckbares Notlichtmodul	SP-NOTL-5W-3000	10798135

40W
4.600lm
4000K



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten