

# Aris II

## LED Downlight

IP20 SKII

09/2024

Die elegante und stilvolle LED Downlight Serie, ist modular aufgebaut. Sie besteht aus 6W & 10W LED Module mit sehr gutem Wärmemanagement. Diese sind in 38° und 90° Abstrahlwinkel verfügbar und alle TRIAC dimmbar. Diese Module werden mit Abdeckringen aus Aluminium kombiniert und sind in Weiß, Schwarz und gebürstetem Nickel erhältlich.

Perfektes optisches Design sorgt für weiches und gleichmäßiges Licht. Sofortiges Leuchten, kein Flackern, kein Blenden. Frei von Blei, Quecksilber und anderen Schadstoffen. Dieses Produkt wird häufig in Wohnbereich, Küchen, Hotels, Restaurants usw. verwendet.

Systemleistung: 6W / 10W  
 Spannung: AC 220V-240V / 50Hz  
 Lichtstrom: 500lm bis 900lm - siehe Tabelle unten  
 Farbtemperatur: 6W: 2700K/3000K/4000K umschaltbar  
 10W: 2700K

Farbwiedergabe: Ra>90  
 Abstrahlwinkel: 38° (klar) / 90° (opal)  
 Lebensdauer: 25.000h  
 Temperatur: -20°C bis +40°C  
 Schutzart: IP20  
 Schutzklasse: SKII

Garantie: 5 Jahre  
 Abmessung: Modul 6W: Ø = 50mm / l = 35mm  
 Modul 10W: Ø = 50mm / l = 55mm

Abmessung: Downlight (DL) 6W: Ø = 90mm / l = 40mm  
 Downlight (DL) 10W: Ø = 90mm / l = 60mm

Ausschnitt: Downlight (DL) 6W: Ø = 68mm  
 Downlight (DL) 10W: Ø = 68mm

		Beschreibung				Bestell-Nr.
Modul	6W	38°	580lm	2.700K/3000K/4000K	<b>10026830</b>	
DL weiß	6W	38°	580lm	2.700K/3000K/4000K	<b>10026835</b>	
DL schwarz	6W	38°	580lm	2.700K/3000K/4000K	<b>10026836</b>	
DL nickel	6W	38°	580lm	2.700K/3000K/4000K	<b>10026837</b>	
Modul	6W	90°	500lm	2.700K/3000K/4000K	<b>10026831</b>	
DL weiß	6W	90°	500lm	2.700K/3000K/4000K	<b>10026840</b>	
DL schwarz	6W	90°	500lm	2.700K/3000K/4000K	<b>10026841</b>	
DL nickel	6W	90°	500lm	2.700K/3000K/4000K	<b>10026842</b>	
Modul	10W	38°	900lm	2.700K	<b>10026810</b>	
DL weiß	10W	38°	900lm	2.700K	<b>10026815</b>	
DL schwarz	10W	38°	900lm	2.700K	<b>10026816</b>	
DL nickel	10W	38°	900lm	2.700K	<b>10026817</b>	
Modul	10W	90°	800lm	2.700K	<b>10026811</b>	
DL weiß	10W	90°	800lm	2.700K	<b>10026820</b>	
DL schwarz	10W	90°	800lm	2.700K	<b>10026821</b>	
DL nickel	10W	90°	800lm	2.700K	<b>10026822</b>	

6W / 10W

500lm bis 900lm

2700K/3000K/4000K



Modul 90°



Modul 38°



Downlight 90°



Downlight 60°



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten